

**Preis ab: 806,63 €**  
incl. 19% MwSt.

Optionen:

**Sprossen: 2x10**

**Sprossen: 2x12**  
Preis: +180,15 ? incl. 19% MwSt.

**Material: Kunststoff / Aluminium**



**Beschreibung**

Zarges Z600 Schiebeleiter, 2-teilig, in GFK- Mischbauweise  
Leichte Mischbauweise für elektrisches und chemisches Umfeld.-Leichtmetallsprossen (30 mm x 30 mm) mit rutschfester Riffelung.-Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.-Hoher Schutz bei Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff.-Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV.-Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar.-Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz am Holm.-Äußere Breite der Unterleiter: 430 mm.

**Technische Daten**

Sprossen	Länge	Länge	Arbeitshöhe	ausgefahren			
eingefahren	2x10	4,90m	2,90m	5,65m	2x12	6,02m	3,46m 6,75m

